

## SPORT PAINT

### SCHEMA TECNICA:

Pittura al quarzo ruvido a base di resine acriliche e cariche naturali, opaca ed esente da lucidature da pennello. Grazie alla sua formulazione ha come migliori caratteristiche un'ottima resistenza all'esterno e un'eccellente copertura. E' molto riempitiva e ideale nei centri urbani e nelle zone industriali.

Ottima per pitturazioni di centri sportivi con campi in cemento o asfalto.

### COLORE:

- Bianco,
- Rosso mattone,
- Verde,
- Blu,
- Tinte della cartella colori.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Il fondo deve essere asciutto, libero da ogni contaminazione e preparato con cura mediante spazzolatura meccanica o manuale o lavaggio con idropulitrice, valutando la natura e l'intensità dello sporco. Accertare bene l'assenza di efflorescenze, di parti incoerenti e deboli, di disarmanti, cere, olio e tutto ciò che può compromettere l'adesione. Applicare una mano di EDILFIX come primer, successivamente stendere la 1° mano di SPORT PAINT diluita con ca. il 30-35 % d'acqua. Dopo l'essiccazione applicare la 2° mano diluita con ca. il 25-30 % di acqua (può variare a secondo del fondo da trattare).

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Diluente: acqua.
- Diluizione: 25-35%
- Temperatura esterna minima: + 5 °C
- Temperatura esterna massima: + 35 °C

### CONFEZIONI:

Latta da 2,5 lt. - 5 lt. - 13 lt.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	Opaco.
Stato fisico:	Liquido pastoso.
Stabilità allo stoccaggio:	36 mesi.
Resa teorica:	ca. 70 mq a latta con 2 mani (in funzione del supporto).