

## GLOSSI PAINT PITTURA LUCIDA

### SCHEDA TECNICA:

Idropittura murale semilucida antigoccia ad alta copertura e lavabilità, adatta alla pitturazione di pareti domestiche, scuole, attività commerciali, ospedali e mense.

### COLORE:

- Bianco semilucido.
- Tinte della cartella colori.
- Su richiesta colori al campione.

### MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

**Su intonaco nuovo, all'esterno ed all'interno** dare una prima mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

**Su intonaco pitturato con tempera** è consigliabile toglierla bagnando con una spugna e raschiando con una spatola, onde evitare la possibile formazione di bolle.

**Su intonaco pitturato con idropittura** stuccare le pareti dove è necessario e dare una prima mano del nostro isolante EDILFIX diluito al 300% con acqua.

\* Il prodotto dopo 24 ore dall'applicazione è resistente al lavaggio con acqua (almeno 5 colpi).

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, pistola a spruzzo AIRLESS.
- Temperatura ambiente minima : + 5 °C
- Umidità relativa ambiente massima : 60/70 %
- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo.
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 20/22 %

### CONFEZIONI:

Latta da 13 lt.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico:	1,25 ± 0,02 Kg/lt
Viscosità:	4.000 ± 200 mPas
Residuo secco in peso:	47 ± 5
Permeabilità al vapore:	> 150 g/mq - 24 h
Resa teorica:	100/120 mq a latta con 2 mani (tale valore può variare in base al tipo di supporto)