



Colorificio
RIVE.M s.n.c.



Sede Legale: Corso Belverde, 80
91011 ALCAMO (TP)
colorificiorivem@libero.it - www.rivem.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 01619650813
Fabbr.: S.S. 113 km. 319,700
PARTINICO (PA)
Tel. 091 8789095 - Fax 091 8789342
Cell. 334 1760447

CUPER GOOM GUAINA LIQUIDA

SCHEDA TECNICA:

Guaina liquida impermeabilizzante a base di elastomeri sintetici in dispersione acquose utilizzabile per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni, manutenzione e rinnovo di coperture come tetti, terrazzi, coibentato ecc, impermeabilizzazione di superfici inclinate e piani pedonabili ma non calpestabili. Ottimo su supporti come vecchie guaine bituminose, mattoni in cemento, piastrelle in ceramica non a smalto lucido, marmo, calcestruzzo ed intonaci cementizi.

COLORE:

- Bianco
- Grigio
- Mattone
- Verde
- Tinte della cartella colori.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE:

Prima dell'applicazione i supporti da trattare devono essere liberi da parti friabili o in fase di distacco. In caso di applicazione su mattoni o calcestruzzo è necessario asportare muffe e muschio utilizzando come primer lo stesso prodotto diluito con 30% di acqua.

Mescolare il prodotto per bene e stendere la 1° mano diluita al 30% di acqua, in modo che il prodotto entri in tutti i pori e le lesioni, usando un pennello, spazzolone o rullo in uno spessore massimo di 1 mm per mano. (1 mm è comunque lo spessore minimo per una buona impermeabilizzazione).

Applicare in più mani fino al raggiungimento di ca. 800 gr/mq per uno spessore di 350 micron secchi con un intervallo di almeno 8 ore. Dopo circa 80 ore dall'ultima applicazione è possibile procedere ad una pavimentazione utilizzando un buon collante per esterno tipo RESACOLL miscelato con una percentuale di ANCORYT pari al 15% sulla quantità d'acqua.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: pennello, rullo, spazzolone.
- Temperatura ambiente minima : + 5 °C
- Temperatura ambiente massima : + 35 °C
- Applicare solo sui supporti bene asciutti e fuori polvere.
- Non applicare con rischio di gelo notturno o quando batte un sole cocente.
- In caso di pioggia imminente proteggere il prodotto per le prime 8 ore dopo l'applicazione.
- Il prodotto conservato nella latta teme il gelo e il forte caldo.
- Diluente : acqua.
- Diluizione : 30 %

CONFEZIONI:

Latta da 13 lt.



Colorificio RIVE.M s.n.c.



Sede Legale: Corso Belverde, 80
91011 ALCAMO (TP)
colorificiorivem@libero.it - www.rivem.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 01619650813
Fabbr.: S.S. 113 km. 319,700
PARTINICO (PA)
Tel. 091 8789095 - Fax 091 8789342
Cell. 334 1760447

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto:	viscoso.
Peso specifico:	1,2 kg/lit
Permeabilità all'acqua:	nessuna.
Secco al tatto:	4 h
Tempo d'essiccazione:	36 h
Intervallo tra le due mani:	6/8 h
Impermeabilità:	8 h
Resa teorica:	700/800 gr/mq con 3 mani. 25/30 mq a latta

CODICE:

- Bianco
- Grigio
- Marrone
- Verde

QUALITÀ TRASPARENTE

Prima dell'applicazione è necessario preparare accuratamente la superficie da trattare in base al tipo di substrato. In caso di applicazioni su superfici irregolari, è necessario utilizzare una stuccatura adeguata. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 5°C e che il prodotto sia conservato in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Applicare il prodotto con un pennello o un rullo, assicurandosi di coprire uniformemente la superficie. Evitare di applicare il prodotto su superfici bagnate o con presenza di polvere. In caso di applicazioni su superfici irregolari, è necessario utilizzare una stuccatura adeguata. Assicurarsi che la temperatura ambiente sia superiore a 5°C e che il prodotto sia conservato in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. Applicare il prodotto con un pennello o un rullo, assicurandosi di coprire uniformemente la superficie. Evitare di applicare il prodotto su superfici bagnate o con presenza di polvere.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare il prodotto su superfici asciutte e pulite.
- Temperature ambiente superiori a 5°C.
- Applicare il prodotto con un pennello o un rullo.
- Non applicare il prodotto su superfici bagnate o con presenza di polvere.
- In caso di applicazioni su superfici irregolari, è necessario utilizzare una stuccatura adeguata.
- È possibile conservare il prodotto in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.
- Effetto: opaco.
- Durata: 30 anni.

CONFEZIONE

Latta da 7,5 kg