

## ECORASO

### SCHEDA TECNICA:

Rasante a base di cemento bianco/grigio, calce idrata, sabbie selezionate ed additivi specifici per migliorare la lavorazione e l'adesione, idoneo alla rasatura di supporti in calcestruzzo nuovi o stagionati e affini interni ed esterni ed intonaci civili.

### COLORE:

- Bianco,
- Grigio.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE:

Il prodotto va impastato con acqua pulita in ragione del 25% circa.

Applicare successivamente una o più mani durante la giornata, fino ad uno spessore da 0,2 – 1,5 cm in più mani.

### INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE:

- Applicazione: Agitatore meccanico, spatola metallica, cazzuola.
- Temperatura di applicazione minima: + 5°C
- Temperatura di applicazione massima: + 35°C
- Diluente: Acqua.
- Diluizione: 25% ca.
- Non applicare in giornate di gelo o di vento forte.

### CONFEZIONI:

Sacco da 25 kg.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Composizione:	cemento, calce idrata, sabbie e additivi.
Aspetto:	polvere.
Peso Specifico del prodotto:	1,400 Kg/m <sup>3</sup> ca.
Granulometria:	< 0,6 mm
Resistenza dopo 28gg:	13 MPA
Resa teorica:	ca. 5 mq/sacco con 2 mani.