

BIO CALCE



BIO CALCE

Pittura minerale professionale ad alta traspirabilità, a base di grassello di calce stagionato e additivi selezionati di origine naturale. La formulazione, priva di composti organici volatili (VOC), solventi e sostanze sintetiche, la rende particolarmente indicata per l'utilizzo in interventi di restauro architettonico, bioedilizia e nuove costruzioni dove siano richieste prestazioni elevate in termini di compatibilità con i supporti, durabilità e salubrità degli ambienti interni. Grazie all'elevato contenuto di calce aerea e alla totale assenza di resine acriliche o viniliche, Bio Calce garantisce eccellente adesione ai supporti minerali e favorisce il naturale processo di carbonatazione, conferendo al prodotto una notevole resistenza agli agenti atmosferici, pur mantenendo una finitura opaca e vellutata dal forte impatto estetico. Il prodotto si applica con facilità sia su superfici interne che esterne, su intonaci tradizionali a base calce, calce-cemento, malte bastarde, supporti in tufo, pietra naturale, mattoni pieni e superfici precedentemente trattate con pitture minerali compatibili. La sua struttura micro-porosa favorisce la traspirazione della muratura e contribuisce a prevenire la formazione di condense, muffe e batteri, anche in ambienti con umidità elevata.

Colorazioni Disponibili:

- Bianco • Tinte di cartella

Confezioni Disponibili:

- Latta da 13 lt.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

I supporti devono essere puliti, coesi, asciutti e ben stagionati, privi di polveri, oli, cere, sali solubili, efflorescenze o residui di pitture non traspiranti (sintetiche o filmogene). Eventuali tracce di pitture sintetiche vanno completamente rimosse mediante spazzolatura meccanica, sabbiatura o decapaggio a secco. In presenza di supporti nuovi, sfarinanti o molto assorbenti, è consigliato preparare il supporto tramite "Silifix", fissativo minerale a base di silicato di potassio, per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione del prodotto. Dopo aver preparato il supporto si può procedere, quindi, alla stesura di 2 mani di Bio Calce diluita al 20/30% di acqua pulita con almeno 12h di distanza l'una dall'altra.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- **Applicazione:** pennello, rullo.
- **Pulizia attrezzi:** con acqua.
- **Temperatura ambiente minima:** + 5 °C
- **Temperatura ambiente massima:** + 30 °C
- **Diluente:** acqua pulita.
- **Diluizione:** 20/30 %
- Non applicare in presenza di forte sole, vento o pioggia battente.
- Non applicare su supporti bagnati, gelati, non sufficientemente stagionati.



TEMPERATURA DI
APPLICAZIONE 5°/35°



RESISTENZA
GARANITTA



OTTIMO
ANCORAGGIO



COLORAZIONE
TINTE DI CARTELLA



FORMALDEIDE
0%