

SILIFIX



SILIFIX

SILIFIX è un sottofondo professionale uniformante e consolidante, formulato per la preparazione di superfici destinate alla posa di rivestimenti a spessore. È disponibile in tre diverse varianti — silicatica, silossanica e acrilica — per garantire la massima compatibilità con i vari sistemi decorativi e le diverse condizioni ambientali, sia in interno che in esterno.

Grazie alla sua struttura fine e tixotropica, SILIFIX penetra nei supporti minerali, regolarizza l'assorbimento e crea uno strato di ancoraggio ottimale per il rivestimento finale, migliorandone l'adesione, la resa e l'uniformità estetica.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia asciutto, pulito e coeso, privo di polvere, efflorescenze saline, parti incoerenti, oli o sostanze distaccanti. Eventuali vecchie pitture non aderenti devono essere completamente rimosse. In caso di supporti molto assorbenti o sfarinanti, è consigliato pretrattare con un primer consolidante idoneo. Applicare una mano omogenea di SILIFIX, diluito al 20/30% di acqua, utilizzando pennello, rullo a pelo corto o spruzzo airless, avendo cura di distribuire il prodotto in modo uniforme ed evitando accumuli o colature.

FORMULAZIONI DISPONIBILI

• SILIFIX SILICATICO

Formulato a base di resine ai silicati di potassio, ideale per superfici minerali. Reagisce chimicamente con il supporto (silicizzazione), offrendo altissima traspirabilità e un legame profondo. Indicato per cicli minerali, bioedilizia, edifici storici e superfici soggette a umidità.

Conforme a: EN 1062-1 - Traspirabilità (V1), UNI EN 1504-2 - Protezione superficie calcestruzzo.

• SILIFIX SILOSSANICO

Formulazione a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, offre buona traspirabilità e idrorepellenza. Ideale per esterni esposti ad agenti atmosferici, smog o intemperie. Compatibile con rivestimenti silossanici e acril-silossanici.

• SILIFIX ACRILICO

Formulazione con resine acriliche modificate, adatta a una vasta gamma di supporti, anche già pitturati. Garantisce ottima adesione, rapida essiccazione e facilità di applicazione. Perfetto per rivestimenti sintetici o decorativi in ambienti interni o esterni.

AVVERTENZE

- Applicare con temperature tra +5°C e +35°C
- Non applicare su superfici calde o esposte a irraggiamento diretto
- Proteggere dalla pioggia nelle 24 ore successive
- Verificare la compatibilità della versione scelta con il rivestimento finale
- Agitare bene prima dell'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resa teorica: 100 m² per latta da 13 litri

Tempo di essiccazione (20°C - 65% U.R.):

Al tatto: 2-4 h / Completa: 12-24 h

Aspetto: Liquido opaco, colorabile

Applicazione: Rullo, pennello, spruzzo

Diluizione: Acqua circa 20/30%

Stoccaggio: 12 mesi in confezione originale sigillata

IDEALE PER

- Intonaci civili tradizionali o premiscelati
- Superfici rasate o ripristinate
- Supporti cementizi, calce, gesso (previo primer idoneo)